



欧款系列脚轮 (Veloris)

 80 - 400 kg

 105 - 235 mm

 80 - 200 mm



全球制造 . 本地服务

全球脚轮行业领导者，我们不仅凭借深厚的行业积淀树立标杆地位，更构建了业内最全面的产品矩阵，以全方位实力满足全球客户需求：

- 满足不同应用场景与预算的一站式解决方案
- 经验丰富的工程、销售、制造与质量团队
- 覆盖全球的本地化服务支持

工程



凭借目前最先进的技术，科顺集团的设计和工程团队确保产品在性能、材料和外观的每一个细节方面都能达到并超越行业及客户的标准要求。

服务



我们提供全方位的一站式采购服务，经验丰富的销售支持团队会帮助客户从我们的系列中挑选出合适的脚轮，以确保满足客户需求。

制造



我们拥有遍布全球的先进制造和配送设备，并持续对自有供应链脚轮产品系列进行投资，以向客户提供最优质的产品和服务。

质量



作为ICWM 国际脚轮协会成员，我们参与制定了行业测试标准

(ISO9001:2015ANSI

ICWM: 2012,EN12532)



权威的测试实验室和全球质量体系均确认我们的脚轮符合严格的质量标准。

行业测试认证



National Sanitation
Foundation for Food Service



具体产品认证与适用标准请咨询工厂确认。



经济性与高品质并行

欧款系列脚轮 (Veloris)

 80 - 400 kg

 105 - 235 mm

 80 - 200 mm



符合人体工程学
推动省力，顺畅



镀锌处理
防腐蚀，适合工业环境



低维护成本
双防护盖设计，安全可靠



低振动运输
有效减轻设备冲击



无噪音
顺滑静音运行，改善工作环境



双珠盘轨道
提供更高稳定性与顺畅转向性能



无痕印
有效防止水汽与灰尘侵入



载重能力
其承载能力取决于支架和单轮的设计，每一件都经过了测试，并且符合 EN 12532 标准的要求



针对具体的内容，请向工厂咨询有关RoHS、NSF和REACH的相关要求

安装方式

适配多元场景，全方位满足不同场景的使用需求。

Veloris系列采用精密设计与严格制造标准，满足多行业、多工况的使用需求。
在性能与耐用性方面表现出色，为客户提供稳定可靠的使用体验。




底板型



全刹
一步到位，安全可靠的全刹系统



空芯铆钉型



技术数据

80mm, 100mm, 125mm

适用选型	定向底板 (mm)	万向底板 (mm)
标准尺寸	85×104	85×104
盘孔中心	58×78 / 62×82	58×78 / 62×82
底板孔径	Φ 9	Φ 9

160mm, 200mm

适用选型	定向底板 (mm)	万向底板 (mm)
标准尺寸	110×135	110×135
盘孔中心	75×100 / 85×110	75×100 / 85×110
底板孔径	Φ 11	Φ 11

单轮

多种单轮材质，匹配不同应用场景。

提供多种材质选择，灵活适配。

80mm, 100mm, 125mm



超级人造胶轮
(Hi-Tech Performa)



超级聚氨酯轮
(Hi-Tech Polyurethane)



橡胶轮



白色尼龙轮

160mm, 200mm



超级人造胶轮
(Hi-Tech Performa)



超级聚氨酯轮
(Hi-Tech Polyurethane)



聚氨酯铝芯轮



白色尼龙轮

单轮选配

www.colsonchina.com

超级人造胶轮 (Hi-Tech Performa)



胎面硬度:
Shore A 65(±5)

最大载重达 180 kg



胎面硬度:
Shore A 65(±5)

最大载重达 280 kg

轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轴承 孔径 (mm)	轮子轴承	单轮型号
80	32	80	8	单滚珠轴承	71-778
100	32	150	8	单滚珠轴承	71-779
125	40	180	8	单滚珠轴承	713-445

轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轴承 孔径 (mm)	轮子轴承	单轮型号
160	50	225	13	双滚珠轴承	713-446
200	50	280	13	双滚珠轴承	713-447

超级聚氨酯轮 (Hi-Tech Polyurethane)



胎面硬度:
Shore A 95(±5)

最大载重达 300 kg



胎面硬度:
Shore A 95(±5)

最大载重达 350 kg

轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轴承 孔径 (mm)	轮子轴承	单轮型号
80	35	150	8	单滚珠轴承	711-613
100	35	230	8	单滚珠轴承	711-614
125	35	300	8	单滚珠轴承	711-615

轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轴承 孔径 (mm)	轮子轴承	单轮型号
160	50	300	13	双滚珠轴承	711-456
200	50	350	13	双滚珠轴承	711-457

橡胶轮



胎面硬度:
Shore A 75(±5)

最大载重达 180 kg

轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轴承 孔径 (mm)	轮子轴承	单轮型号
80	32	90	8	单滚珠轴承	714-004
100	32	140	8	单滚珠轴承	714-005
125	40	180	8	单滚珠轴承	714-006

单轮选配

www.colsonchina.com

白色尼龙轮



最大载重达 250 kg

轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轴承 孔径 (mm)	轮子轴承	单轮型号
80	35	150	8	单滚珠轴承	712-603
100	35	230	8	单滚珠轴承	712-604
125	35	250	8	单滚珠轴承	712-605



最大载重达 400 kg

轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轴承 孔径 (mm)	轮子轴承	单轮型号
160	48	400	13	双滚珠轴承	712-446
200	50	400	13	双滚珠轴承	712-447

聚氨酯铝芯轮



胎面硬度:
Shore A 95(±5)

最大载重达 700 kg

轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轴承 孔径 (mm)	轮子轴承	单轮型号
160	50	550	13	双滚珠轴承	71-906
200	50	700	13	双滚珠轴承	71-908



超级人造胶轮
(Hi-tech performa)




超级人造胶轮
(Hi-tech performa)



超级聚氨酯轮
(Hi-tech
Polyurethane)



超级聚氨酯轮
(Hi-tech
Polyurethane)



橡胶轮



白色
尼龙轮



白色
尼龙轮



聚氨酯
铝芯轮

轻载系列

技术数据

	轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轮子材料	固定型号	活动型号	万向带刹车 型号	安装 高度 (mm)	偏心距 (mm)	万向/万向带刹车 旋转半径 (mm)
	80	32	80	超级人造胶轮 (Hi-Tech Performa)	Z802-80-311	Z801-80-311	Z801-80-311Q	105	34	74/123
	100	32	150	超级人造胶轮 (Hi-Tech Performa)	Z802-100-311	Z801-100-311	Z801-100-311Q	128	34	84/124
	125	40	180	超级人造胶轮 (Hi-Tech Performa)	Z802-125-311	Z801-125-311	Z801-125-311Q	156	38	101/140
	轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轮子材料	固定型号	活动型号	万向带刹车 型号	安装 高度 (mm)	偏心距 (mm)	万向/万向带刹车 旋转半径 (mm)
	80	35	150	超级聚氨酯轮 (Hi-Tech Polyurethane)	Z802-80-151	Z811-80-151	Z811-80-151Q	105	34	74/123
	100	35	150	超级聚氨酯轮 (Hi-Tech Polyurethane)	Z802-100-151	Z811-100-151	Z811-100-151Q	128	34	84/124
	125	35	180	超级聚氨酯轮 (Hi-Tech Polyurethane)	Z802-125-151	Z811-125-151	Z811-125-151Q	156	38	101/140
	轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轮子材料	固定型号	活动型号	万向带刹车 型号	安装 高度 (mm)	偏心距 (mm)	万向/万向带刹车 旋转半径 (mm)
	80	35	150	白色尼龙轮	Z802-80-501	Z801-80-501	Z801-80-501Q	105	34	74/123
	100	35	150	白色尼龙轮	Z802-100-501	Z801-100-501	Z801-100-501Q	128	34	84/124
	125	35	180	白色尼龙轮	Z802-125-501	Z801-125-501	Z801-125-501Q	156	38	101/140
	轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轮子材料	固定型号	活动型号	万向带刹车 型号	安装 高度 (mm)	偏心距 (mm)	万向/万向带刹车 旋转半径 (mm)
	80	32	90	橡胶轮	Z802-80-441	Z801-80-441	Z801-80-441Q	105	34	74/123
	100	32	140	橡胶轮	Z802-100-441	Z801-100-441	Z801-100-441Q	128	34	84/124
	125	40	180	橡胶轮	Z802-125-441	Z801-125-441	Z801-125-441Q	156	38	101/140

技术数据

	轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轮子材料	活动型号	万向带刹车 型号	安装 高度 (mm)	偏心距 (mm)	万向/万向带刹车 旋转半径 (mm)	螺孔 尺寸
	80	32	80	超级人造胶轮 (Hi-Tech Performa)	Z804-80-311	Z804-80-311Q	105	34	74/123	M12
	100	32	150	超级人造胶轮 (Hi-Tech Performa)	Z804-100-311	Z804-100-311Q	128	34	84/124	M12
	125	40	180	超级人造胶轮 (Hi-Tech Performa)	Z804-125-311	Z804-125-311Q	156	38	101/140	M12
	轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轮子材料	活动型号	万向带刹车 型号	安装 高度 (mm)	偏心距 (mm)	万向/万向带刹车 旋转半径 (mm)	螺孔 尺寸
	80	35	150	超级聚氨酯轮 (Hi-Tech Polyurethane)	Z804-80-151	Z804-80-151Q	105	34	74/123	M12
	100	35	150	超级聚氨酯轮 (Hi-Tech Polyurethane)	Z804-100-151	Z804-100-151Q	128	34	84/124	M12
	125	35	180	超级聚氨酯轮 (Hi-Tech Polyurethane)	Z804-125-151	Z804-125-151Q	156	38	101/140	M12
	轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轮子材料	活动型号	万向带刹车 型号	安装 高度 (mm)	偏心距 (mm)	万向/万向带刹车 旋转半径 (mm)	螺孔 尺寸
	80	35	150	白色尼龙轮	Z804-80-501	Z804-80-501Q	105	34	74/123	M12
	100	35	150	白色尼龙轮	Z804-100-501	Z804-100-501Q	128	34	84/124	M12
	125	35	180	白色尼龙轮	Z804-125-501	Z804-125-501Q	156	38	101/140	M12
	轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轮子材料	活动型号	万向带刹车 型号	安装 高度 (mm)	偏心距 (mm)	万向/万向带刹车 旋转半径 (mm)	螺孔 尺寸
	80	32	90	橡胶轮	Z804-80-441	Z804-80-441Q	105	34	74/123	M12
	100	32	140	橡胶轮	Z804-100-441	Z804-100-441Q	128	34	84/124	M12
	125	40	180	橡胶轮	Z804-125-441	Z804-125-441Q	156	38	101/140	M12

中载系列

技术数据



轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轮子材料	固定型号	活动型号	万向带刹车 型号	安装 高度 (mm)	偏心距 (mm)	万向/万向带刹车 旋转半径 (mm)
160	50	225	超级人造胶轮 (Hi-Tech Performa)	Z812-160-302	Z811-160-302	Z811-160-302Q	195	53	133/167
200	50	280	超级人造胶轮 (Hi-Tech Performa)	Z812-200-302	Z811-200-302	Z811-200-302Q	235	53	153/167



160	50	300	超级聚氨酯轮 (Hi-Tech Polyurethane)	Z812-160-152	Z811-160-152	Z811-160-152Q	195	53	133/167
200	50	350	超级聚氨酯轮 (Hi-Tech Polyurethane)	Z812-200-152	Z811-200-152	Z811-200-152Q	235	53	153/167



160	48	400	白色尼龙轮	Z812-160-503	Z811-160-503	Z811-160-503Q	195	53	133/167
200	50	400	白色尼龙轮	Z812-200-503	Z811-200-503	Z811-200-503Q	235	53	153/167



160	50	400	聚氨酯铝芯轮	Z812-160-162	Z811-160-162	Z811-160-162Q	195	53	133/167
200	50	400	聚氨酯铝芯轮	Z812-200-162	Z811-200-162	Z811-200-162Q	235	53	153/167

技术数据



轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (Kg)	轮子材料	活动型号	万向带刹车 型号	安装 高度 (mm)	偏心距 (mm)	万向/万向带刹车 旋转半径 (mm)	螺孔 尺寸
160	50	225	超级人造胶轮 (Hi-Tech Performa)	Z814-160-302	Z814-160-302Q	195	53	133/167	M12
200	50	280	超级人造胶轮 (Hi-Tech Performa)	Z814-200-302	Z814-200-302Q	235	53	133/167	M12



160	50	300	超级聚氨酯轮 (Hi-Tech Polyurethane)	Z814-160-152	Z814-160-152Q	195	53	133/167	M12
200	50	350	超级聚氨酯轮 (Hi-Tech Polyurethane)	Z814-200-152	Z814-200-152Q	235	53	133/167	M12



160	48	400	白色尼龙轮	Z814-160-503	Z814-160-503Q	195	53	133/167	M12
200	50	400	白色尼龙轮	Z814-200-503	Z814-200-503Q	235	53	133/167	M12



160	50	400	聚氨酯铝芯轮	Z814-160-162	Z814-160-162Q	195	53	133/167	M12
200	50	400	聚氨酯铝芯轮	Z814-200-162	Z814-200-162Q	235	53	133/167	M12



成熟应用，覆盖多行业

每一项设计，都是为了长期使用



舞台设备



工业设备推车




手推车



货架推车



厨房设备



行李推车

COLSON®

www.colsonchina.com

42

42家全球工厂

14

14个国家

192K

192,000个脚轮每日出货

值得您信赖的合作伙伴



可靠的全球供应链能力

14个国家拥有42家生产与运营基地。



ROHS 环保合规

所有产品均在受控环境中生产，不含有害或危险物质，致力于保护公众健康与环境安全。



性能稳定，经久耐用

依托内部强大的测试能力和庞大的工程师团队，您可以放心，我们的产品均经过严格测试，确保满足您的实际需求。

科顺（广州）脚轮有限公司

Colson Caster Guangzhou Ltd

地址：广州市黄埔区新庄二路22号

邮编：511356

电话：020 - 3285 3807

网站：www.colsonchina.com

邮箱：marketing@colsonchina.com

